

ODVODNĚNÍ STŘECH A PŘÍSLUŠENSTVÍ



STŘEŠNÍ VPUŠŤ SVISLÁ – MANŽETA PROTAN G

Střešní vpusť TOPWET s aplikovanou manžetou izolace PVC, svislé provedení, tepelně izolovaná - dvojitěná s ochranným košem

typ	rozměr	cena
TW 75 PVC S	DN 70	1 340,-
TW 110 PVC S	DN 100	1 340,-
TW 125 PVC S	DN 125	1 340,-
TW 160 PVC S	DN 150	1 670,-

STŘEŠNÍ VPUŠŤ SVISLÁ - VYHŘÍVANÁ – MANŽETA PROTAN G

Střešní vpusť TOPWET s aplikovanou manžetou izolace PVC, svislé provedení, tepelně izolovaná - dvojitěná s ochranným košem, vyhřívána 230 V s přípojovacím kabelem

typ	rozměr	cena
TWE 75 PVC S	DN 70	2 440,-
TWE 110 PVC S	DN 100	2 440,-
TWE 125 PVC S	DN 125	2 440,-
TWE 160 PVC S	DN 150	2 770,-

TERASOVÁ VPUŠŤ S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU

Střešní vpusť TOPWET s aplikovanou manžetou izolace PVC, svislé provedení, tepelně izolovaná - dvojitěná s ochranným košem

typ	rozměr	cena
TWT 75 PVC S	DN 75	990,-
TWT 110 PVC S	DN 100	1 240,-
TWT 125 PVC S	DN 125	1 240,-

SANAČNÍ VPUŠŤ - SVISLÁ

Sanační vpusť TOPWET s aplikovanou manžetou PVC s ochranným košem. Délka 40 cm, na zakázku možnost prodloužení až do 200 cm

typ	k sanaci potrubí	cena
TW SAN 50	54–72 mm	1370,-
TW SAN 75	79-102 mm	1420,-
TW SAN 90	99-106 mm	1470,-
TW SAN 104	109-116 mm	1520,-
TW SAN 110	116-129 mm	1520,-
TW SAN 125	144-154 mm	1670,-

CHRLIČ KULATÝ S INTEGROVANOU MANŽETOU

nová konstrukce se sníženou odtokovou hranou

typ	rozměr	cena
TWC 50 PVC	DN 50	1 040,-
TWC 75 PVC	DN 75	1 140,-
TWC 110 PVC	DN 100	1 340,-
TWC 125 PVC	DN 125	1 440,-

POJISTNÝ PŘEPAD KULATÝ S INTEGROVANOU MANŽETOU

typ	rozměr	cena
TWPP 50 PVC	DN 50	1 040,-
TWPP 75 PVC	DN 75	1 140,-
TWPP 110 PVC	DN 100	1 340,-
TWPP 125 PVC	DN 125	1 440,-

SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE

typ	Cena (Kč/ks)
TW SZ plechový zachytávač sněhu	79,-
TW SZM plechový zachytávač sněhu s integrovanou PVC manžetou	124,-
TW SZ RAL plechový zachytávač sněhu - barevný	na zakázku

ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE

typ	rozměr	cena
TWOP 50 PVC	DN 50	690,-
TWOP 75 PVC	DN 75	710,-
TWOP 110 PVC	DN 100	740,-
TWOP 125 PVC	DN 125	770,-