

DECLARATION OF PERFORMANCE

Declaration of Performance – DoP315-SE15-CZ – v2015-1



EN13956 05 1071

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

NO. DoP311-G18-CZ

1	Jedinečný identifikační kód typu výrobku::	Protan G 1,8 mm
2	Identifikace stavebního výrobku podle článku 11(4) :	Role jsou značeny jednotlivě sériovým číslem nn/dd (výrobní číslo/rok) vytištěné přímo na okraji role
3	Zamýšlené použití stavebního výrobku:	Skleným rounem vyztužená fólie z měkčeného PVC pro hydroizolaci střech
4	Kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5	Protan AS, Baches vei 1, N-3413 Lier, Norway
5	Autorizovaný zástupce :	Izolprotan s.r.o., Slemeno 41, Rychnov nad Kněžnou, 516 01
6	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:	System 2+
7	Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku na které se vztahuje harmonizovaná norma:	EN 13956:2012 - Annex ZA SINTEF Building and Infrastructure, EU-Notifikovaný orgán No1071 vydala EC-Prohlášení o shodě 1071-CPD-1142 podle System 2+, počáteční inspekce ve výrobním závodě a řízení výroby u výrobce, počáteční zkoušky typu a průběžný dohled odběru vzorků a testování produktu.
8	Stavební výrobek pro který bylo vydáno Evropské technické posouzení:	Odpadá

9 Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristika	Vlastnost	EN 13956:2012
reakce na oheň	Třída E	EN 13501-1
vodotěsnost (10KPa)	Vyhovuje	EN 1928(A)
Vodotěsnost (150KPa)	Vyhovuje	EN 1928(B)
Pevnost v tahu	MLV≥500 N/50mm	EN 12311-2(A)
Průtažnost	MLV≥ 200%	EN 12311-2(A)
Odolnost proti nárazu	MLV≥800 mm	EN12691(A)
Odolnost proti statickému zatížení	MLV≥20 kg	EN 12730(A)
Odolnost proti přetržení	MLV≥120 N/50mm	EN 12310-2
Odolnost spoje vůči rozloupnutí	neuvedeno	EN 12316-2
Odolnost spoje ve smyku	MLV≥450 N/50mm	EN 12317-2
Ohebnost za nízkých teplot	MLV≤-30 °C	EN 495-5
Odolnost proti prorůstání kořenů	Vyhovuje	FLL/EN13948
Nebezpečné látky	Žádné	

Drammen, 01.12.2015

(Místo a datum vydání)

(Podpis)

*) Výsledky testů chování střešních pláštů vystavených působení vnějšího požáru jsou závislé zejména na materiálech a výrobcích, které nejsou dodávány společností Protan A/S. Z těchto důvodů nejsou výsledky testů chování střešních pláštů vystavených působení vnějšího požáru deklarovány v tomto PoV. Protan A/S testoval některé skladby dle ENV 1187 a poskytuje požární klasifikaci na některé výrobky dle EN EN 13501-5 na vyžádání, nebo lze tyto najít na www.protan.com

10 Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem: Erik Bødtker Øyno, CEO, Protan AS

Ekologie, zdraví a bezpečnost

Bezpečnostní list podle nařízení EU 1907/2006, článek 31 (REACH), není zapotřebí pro uvedení produktu do oběhu, přepravu nebo použití. Produkt není při odborném použití nebezpečný pro životní prostředí.

REACH

Nařízení Evropského společenství o chemikáliích a jejich bezpečném používání (REACH: EC 1907/2006)

Tento výrobek je produktem vy smyslu nařízení REACH EU 1907/2006. Neobsahuje žádné substance, které by se záměrně uvolňovaly za normálních nebo předvídatelných podmínek použití. Proto není nutná registrace podle článku 7.1 nařízení. Na základě naší aktuální znalosti neobsahuje produkt žádné SVHC (látky zvláště vzbuzující obavy) ze seznamu kandidátů, který byl zveřejněn Evropskou agenturou pro chemické látky ECHA (práh koncentrace 0,1 hm. %), ani žádné látky ze seznamu zakázaných látek / autorizovaného seznamu podle dodatku XIV.

Právní upozornění

Údaje uvedené v tomto dokumentu, zejména doporučení pro aplikaci a využití výrobků a jejich příslušenství, jsou založeny na současných znalostech a zkušenostech společnosti Protan při správném způsobu skladování, manipulaci a instalaci za normálních podmínek v souladu s doporučeními Protanu. Záruky ve vztahu k prodeji nebo vhodnosti pro konkrétní využití, ani odpovědnost plynoucí z jakéhokoli právního vztahu vůbec, nelze dovodit ani z této informace, nebo z jakýchkoli písemných či ústních doporučení, vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a konkrétních podmínkách v místě aplikace v praxi. Uživatel výrobku je zodpovědný za vhodnost výrobku pro zamýšlené použití. Protan si vyhrazuje právo změnit specifikace produktu bez předchozího upozornění. Současné prodejně a dodací podmínky Protanu jsou platné a použitelné pro všechny objednávky.

Je nutné, aby uživatel vždy užíval nejnovější verzi údajů dle technického listu, který je možné si vyžádat přímo od Protanu. Veškeré informace, stejně jako technické údaje a výkresy, jsou v souladu s platnými technickými normami a jsou založeny na znalostech a zkušenostech společnosti Protan. Zároveň je nutné mít na paměti a v případě potřeby dodržovat národní normy a předpisy.

FOR FURTHER INFORMATION:

PROTAN AS

P. O. BOX 420 BRAKERØYA,
N-3002 DRAMMEN, NORWAY
WWW.PROTAN.COM
E-MAIL: PROTAN@PROTAN.NO
PHONE: +47 32 22 16 00
FAX: +47 32 22 17 00