

Vysokofrekvenčně svařované tvarovky z fólie Protan G 1,5 mm pro opracování prostupů

Vážení zákazníci, pro letošní rok jsme pro vás přichystali rozšíření našeho sortimentu tvarovek hydroizolačního systému Protan o výrobu otevřených a zavřených průchodek, které mají využití pro izolaci všech typů prostupů. Pomocí technologie vysokofrekvenčního svařování vám můžeme nabídnout dva typy průchodek (otevřené a zavřené) se třemi různými průměry a ve standardních barevných variantách (světle šedá, tmavě šedá, zelená a hnědá). Pevně věříme, že si náš nový výrobek oblíbíte a zařadíte jej do vaší realizační činnosti.



Průchodka zavřená 35 mm

Materiál:	Protan G 1,5 mm
Barva:	tmavě šedá (F94)
ø podstavy:	15 cm
ø otvoru:	35 mm
Výška izol. rukávce:	15,5 cm
Prodejní cena:	59,- Kč (bez DPH)
Dostupnost:	skladem



Průchodka otevřená 35 mm

Materiál:	Protan G 1,5 mm
Barva:	tmavě šedá (F94)
ø podstavy:	15 cm
ø otvoru:	35 mm
Výška izol. rukávce:	15,5 cm
Prodejní cena:	79,- Kč (bez DPH)
Dostupnost:	skladem



Průchodka zavřená 20 mm

Materiál:	Protan G 1,5 mm
Barva:	tmavě šedá (F94)
ø podstavy:	15 cm
ø otvoru:	20 mm
Výška izol. rukávce:	15,5 cm
Prodejní cena:	59,- Kč (bez DPH)
Dostupnost:	skladem



Průchodka otevřená 20 mm

Materiál:	Protan G 1,5 mm
Barva:	tmavě šedá (F94)
ø podstavy:	15 cm
ø otvoru:	20 mm
Výška izol. rukávce:	15,5 cm
Prodejní cena:	79,- Kč (bez DPH)
Dostupnost:	skladem



Průchodka zavřená 15 mm

Materiál:	Protan G 1,5 mm
Barva:	tmavě šedá (F94)
ø podstavy:	14 cm
ø otvoru:	15 mm
Výška izol. rukávce:	15,5 cm
Prodejní cena:	59,- Kč (bez DPH)
Dostupnost:	skladem



Průchodka otevřená 15 mm

Materiál:	Protan G 1,5 mm
Barva:	tmavě šedá (F94)
ø podstavy:	14 cm
ø otvoru:	15 mm
Výška izol. rukávce:	15,5 cm
Prodejní cena:	79,- Kč (bez DPH)
Dostupnost:	skladem