

PROTANOVINY

č. 14-06/2010

OZELENĚNÉ ŠIKMÉ STŘECHY S HYDROIZOLACÍ PROTAN

Atraktivní ozeleněná střecha má mnoho výhod, ale nezapomínejte....

...pod vegetační souvrství je důležité aplikovat hydroizolační fólii nejlepší kvality, prováděnou zkušenými pracovníky.

Hydroizolační fólie PROTAN určená do ozeleněných střech je vyráběna speciálně pro tuto aplikaci. Hydroizolace je mechanicky kotvena k podkladu, nemůže dojít k jejímu utržení větrem v době, kdy není kryta vrstvou zeminy. V přesazích je fólie horkovzdušně svařena, nemůže dojít k zatečení do objektu. Flexibilita foile Protan zajišťuje bezproblémové opracování detailů jako jsou komíny, prostupy, žlaby atd.

Protan AS Norsko vyrábí a aplikuje hydroizolační fólii do ozeleněných střech, teras a balkonů již od roku 1972.

Do ozeleněných střech si vyberte hydroizolační fólii PROTAN - spolehlivé, vodotěsné řešení

Hydroizolace:

- hydroizolační fólie Protan G 1,5 mm vyráběná s nakaširovanou geotextilií (lze použít ochrannou geotextilii zvlášť, což je u nás standardní)
- Protan G je držitelem certifikátu SINTEF Byggforsk Approval No. 2434 and fulfils Fire Class TA (BROOF) splňuje požární atesty
- příznivě ovlivňuje životní prostředí
- odolná proti prorůstání kořenů (FLL atest)
- odolná proti mikroorganismům a hnilobě
- dlouhá, v praxi ověřená životnost

Aplikace:

- drnová vrstva je položena přímo na fólii
- fólie je mechanicky kotvena, aby nedošlo k jejímu odtržení působením větru před přitížením
- horkovzdušné svary ve spojích fólií jsou stejně vodotěsné jako fólie sama
- fólie Protan je navařena na systémové poplastované plechy
- systém může být použit na střechy zateplené i nezateplené
- k dostání jsou také prefabrikované tvarovky na oprcování detailů
- instalace probíhá prostřednictvím proškolených, zkušených firem

Izolprotan s.r.o.

517 41 Čestice 159

Tel./fax: 494 661 559

info@izolprotan.cz

www.izolprotan.cz

www.protan.com





