

ELBE secur WTB 080 – 200

Jedná se o jezírkovou folii a folii určenou pro stavební účely, která je vyrobena dle právních předpisů sdružení výrobců měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P).

Technická data:

. tloušťka	(mm)	0,80-2,00	+/- 10 %	DIN 53370
. šíře	(cm)			dle dohody
. barva		černá, zelená		
. ražení (vytlačování)				dle dohody
. odolnost proti trhání	(N/mm ²)	podél a napříč	≥ 12	DIN EN ISO 527-3
. prodloužení při přetržení	(%)	podél a napříč	≥ 200	DIN EN ISO 527-3
. odpor proti dalšímu trhání	(N/mm)	podél a napříč	≥ 75	DIN 53363
. změna rozměru při uskladnění o teplotě (80°C 1 h)	(%)	podél a napříč	≤ 2,0	DIN 53377
. chování při přehýbání v chladu (-25°C)		žádné trhliny		DIN EN 495-5
. pevnost proti prorůstání kořenů		žádné prorůstání		DIN 16726
. tvrdost (Shore A)		70 - 85		DIN 53505

Vlastnosti:

- . odolná proti stárnutí
- . stabilizovaná proti UV-záření
- . svařitelná
- . neobsahuje olovo a kadmium
- . nezávadná pro chov ryb a rostlin
- . není stabilní proti asfaltu, topnému oleji, naftě a polystyrenovým tuhým pěným
- . neobsahuje recykláty

Skladování:

Role ležící, chráněné proti slunečnímu záření, dešti a sněhu.

Všechny údaje odpovídají našim znalostem a informacím. Uživatel/zpracovatel je odpovědný za vhodné a správné použití a zpracování produktu. Základem je vždy aktuální obsah tohoto datového formuláře.