

## Technický list

### Protan D 1,8 mm

#### Popis výrobku

Protan D je fólie určená pro opracování detailů, vyrobená z měkčeného PVC. Výrobek je stabilizován proti stárnutí vlivem slunečního svitu a mikrobů. Spojování se provádí horkým vzduchem. Výrobek má protiskluzovou povrchovou úpravu.

Neodolává asfaltu, bitumenům, olejům, benzínu a dalším rozpouštědlům.

#### Specifikace:

Vlastnost	Testovací metoda	Hodnota
Tloušťka, mm	EN 1849-2	1,8 (-5%/+10%)
Pevnost v tahu, N/50mm	EN 12311-2	≥16
Průtažnost, %	EN 12311-2	≥200
Odolnost proti přetržení, N	EN 12310-2	≥150
Rozměrová stabilita, %	EN 1107-2	≤±2
Ohebnost za nízkých teplot, °C	EN 495-5	≤-20
Odolnost proti statickému zatížení, N	EN 12730	≥150
Odolnost proti nárazu, mm	EN 12691:2006	≥800

Zvláštní dokumentace pro požární klasifikaci podle ENV 1187 podle částí 1, 2, 3, a 4 na vyžádání v samostatných dokumentech

#### Standardní barvy:

světle šedá (F 91), tmavě šedá (F 94)

#### Standardní délky a šířky:

1 m šířka, 10 m je standardní délka.

#### Recyklace:

Protan D 1,8 mm lze recyklovat.